



### IGLO5 Classic

Ottime prestazioni di isolamento termico ad un prezzo interessante con la possibilità di ridurre significativamente le perdite di calore dell'appartamento

#### Caratteristiche

1. Design che esprime innovazione e anticonformismo.
2. Alto livello di sicurezza garantito grazie all'uso di due perni antisfondamento di serie.
3. Una ricca gamma di 43 colori che consente di realizzare qualsiasi tipo di interno.
4. Ottime prestazioni termiche che garantiscono risparmio di calore, grazie al tipo e alla forma ottimale della guarnizione in EPDM.
5. Ottime prestazioni in termini di insonorizzazione che garantiscono un notevole comfort acustico.
6. Possibilità di realizzazione nella cosiddetta tecnologia a saldatura sottile (V-Perfect), grazie alla quale è possibile collegare i profili in modo perfetto, con un controllo molto migliore dell'aderenza e della saldatura, nonché, allo stesso tempo, con ottimi parametri nei test relativi alla resistenza degli elementi angolari.

### Dati tecnici

Profilo	Profilo del telaio e del battente a 5 camere prodotto solo con materiale non riciclato in classe A, larghezza 70 mm.
Guarnizioni	finestra equipaggiata con doppio sistema di guarnizioni: esterna ed interna in EPDM, disponibili nei colori: nero e grigio.
Colori	Il sistema è disponibile in 43 colori delle pellicole Renolit, su base bianca o marrone.
Vetri	Spessore della vetrocamera fino a 40 mm. Nella versione standard, vetrocamera singola con coefficiente di trasmittanza termica $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ s in accordo con la norma PN-EN674. Possibilità di applicare vetrocamere con coefficiente $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Possibilità di impiegare lastre ad elevato isolamento acustico, temprate, stratificate, antisfondamento, decorative, a controllo solare.
Isolamento acustico	$R_w = 34-44 \text{ dB}$ a seconda del tipo di vetro utilizzato.
Isolamento termico	$U_w = 0,89 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
Canalina	Di serie un telaio in acciaio zincato, opzionale il telaio swisspacer ultimate disponibile in vari colori.
Rinforzo	rinforzi del telaio - in acciaio completi (chiusi). In caso di rinforzo completo, perni antisfondamento bullonati all'acciaio. In caso di anta, il rinforzo a forma di lettera C. Possibilità di applicare il rinforzo in fibra di vetro che migliora le proprietà di isolamento termico della finestra.

\*Per la finestra dalle dimensioni 1500 x 1500 mm, CSI Repubblica Ceca

MACO MULTI MATIC KS con due perni antisfondamento di serie, rivestimento Silber-Look, avvallamenti lineari negli ingranaggi, cerniera opzionale nascosta nelle ferramenta; soluzioni in classe antisfondamento RC 2 e RC 2N, finestra equipaggiata con un sistema che impedisce il posizionamento errato della maniglia e con sollevatore dell'anta\*, micro-ventilazione\*\*.

Ferramenta

\*a seconda dell'altezza della finestra

\*\*per le finestre a battente/ribalta